



RESUMO DAS LUMINARIAS				
LEGENDA	BAZEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
		Luminária LED Garden Light de 6W - 3000K ± 200K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 6W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 540lm	Pc	173
		Refletor LED Flood Light de 20W - 3000K ± 300K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 20W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 1800 lm	Pc	122
		Luminária LED Ground Light de 1W - 3000K ± 300K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 1W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 90 lm	Pc	387
		Lâmpada LED PAR80 5W - 3000K ± 300K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 5W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 450 lm	Pc	220
		Luminária LED Garden Light de 12W - 3000K ± 300K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 12W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 1080 lm	Pc	208
		Luminária LED Projetor RGB de 9W, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 9W, Temperatura de cor: RGB (colorido)	Pc	
		Luminária LED Pool Light RGB de 9W, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 9W, Temperatura de cor: RGB (RED, GREEN, BLUE), IP 68	Pc	5
		Refletor LED Flood Light de 30W - 3000K ± 300K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 30W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 2700 lm	Pc	
		Luminária LED Wall Washer de 12W - 3000K ± 300K, Tensão de entrada: 80-240V, Potência: 12W, Temperatura de cor: 3000K, IP 65, Fluxo luminoso mínimo: 1080 lm	Pc	
		Rio de fita LED de 5m em 5000 IP 65, Número mínimo de LED por 5m de fita 60 LED/m, Potência: 4,8W/m	Rf	
		Poste em aço galvanizado de altura acima do solo de 2,5m com rebatedor. Pintura eletrolítica a pó. Base e suporte do rebatedor em alumínio fundido. Tubo de 2,5 polegadas. Rebatedor em chapa de aço galvanizado	Pc	
		Poste balizador decorativo em aço galvanizado de altura acima do solo de 1,0m. Pintura a pó. Parafusos fechamento em inox	Pc	
		Controlador RGB, Tensão de entrada: 12-24V, IP, IP 65	Pc	
		Transformador 10 ampères, IP 65, tensão de entrada 80-240 volts, tensão de saída: 12 volts DC, potência: 120 watts	Pc	
			TOTAL	1115

	ALAMBRAÇÃO/GRADE		ÁRVORE ISOLADA / ARBUSTO		ESTACA
	BANCO DE MADEIRA		BARRANCO TALUDE		FAROL
	BASE DE CONCRETO		B.O. BLO		GRE
	BOCA DE LOBO / BOCA DE LOBO COM GRELHA		BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		MASTRO
	BUEIRO		BUEIRO		MONUMENTOS
	CAIXA DE FIO TERRA		CAIXA DE PASSAGEM DE FORÇA		MURETA
	CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA		CAIXA DE PASSAGEM FIOS		PARAPÉITO
	CANTEIRO		CERCA ARAME		PRISMA
	CERCA-VIVA		COQUEIRO OU PALMEIRA		PORTÃO
	CURVAS DE NÍVEL (MESTRA E INTERMEDIÁRIA)		EDIFICAÇÃO		PROJEÇÃO DE TELHADO
	ESCADA				QUEBRA-MOLA
					QUIOSQUE
					QUADRA DE ESPORTES
					REFLETOR
					REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

NOTAS:
 ÁREA TOPOGRÁFICA =
 PERÍMETRO TOPOGRÁFICO = 2.629,41m
 A tabela da poligonal de apoio encontra-se inserida no MDE.
 BRASÍLIA - RA I - DF

RT: ANTÔNIO DE PADUA MENDONÇA FRAGASSI
CREA 10.449-D/DF

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

ILUMINAÇÃO PISTA DE CAMINHADA E ÁREA CENTRAL

PLANTA GERAL	FOLHA: 12/12	ESCALA: 1:250	DATA: 04/09/2012	Ve MDE
PROJETO:	CÁLCULO:	REVISÃO:	VERIFICADO:	APROVADO: